

Drucken: Datei

Drucker:

PPD:

Kopien:

Sortiert
 Umgekehrt
 Probedruck

Seiten
 Alle
 Umfang:

Drucken:

Doppelseitendruck
 "Night-druckend" ignorieren
 Leere Seiten drucken

Buch
 Alle Satzdateien im Buch drucken
 Mit Papiereinstellungen jeder Datei

Formatlage

Drucken
 Abbrechen
 Datei
 Papier
 Optionen
 Farbe
 Merkmale
 Zurück

PS schreiben für PrintReady in PageMaker (Windows)

Drucker und Treiber für Celix4000 verwenden.

Drucken: Papier

Papier
 Größe:
 Quelle:

Druckzeichen
 Nur Beschnittzeichen/Druckerw.
 Seiteninformation
 In Druckfläche zentrieren

Unterteilung
 Überl.: mm

Größe
 100 %
 Skalieren (100.0%)
 Übersicht: pro Seite

Anpassen

 Versatz anhand Druckfläche:
 L:3.1 mm R:3.1 mm
 O:3.2 mm U:3.2 mm

Drucken
 Abbrechen
 Datei
 Papier
 Optionen
 Farbe
 Merkmale
 Zurück

Format **mit** Schnittzeichen und Zentriert eingeben.

Drucken: Optionen

TIFFs/Bilder
 Bilddaten senden:
 Datenkodierung:

PostScript
 Mit ladbaren Zeichensätzen:

Mit PostScript-Fehlerinfo
 Als PostScript-Datei:

Normal
 EPS
 Für Druckvorstufe

Einzeln
 Zusätzl. Druckerweiterung

Speichern
 Abbrechen
 Datei
 Papier
 Optionen
 Farbe
 Merkmale
 Zurück

PostScript-Datei als «Normal» und «Einzeln» schreiben.

Drucken: Farbe

Probezusammenstellung
 Farbe
 Farben schwarz drucken

Spiegelbildlich
 Negativ
 EPS-Farben erhalten

Farbauszüge
 Auf Drucker erstellen

Druck Farbe
 Prozeß Cyan
 Prozeß Magenta
 Prozeß Gelb
 Prozeß Schwarz
 Rot

Diese Farbe drucken

Raster: Frequenz: lpi
 Winkel: °

Drucken
 Abbrechen
 Datei
 Papier
 Optionen
 Farbe
 Merkmale
 Zurück

Gewünschte Rasterweite eingeben.